1-84 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ • 5x20мм

Предохранители плавкие трубчатые миниатюрные стеклянные. Применяются для защиты цепей электрического, электронного, телекоммуникационного и полупроводникового оборудования от короткого замыкания и перегрузки.

Форм-фактор - цилиндрический, 5x20мм.

Номинальное напряжение - 250В.

5x20мм

DF-FC-00250AL[-5PC]
① ② ③ ④

Обозначение ①	Тип предохранителя
FC	цилиндрический 5x20мм

Обозначение ②	Номинальный ток, А
00063A	0,063
00080A	0,080
00100A	0,100
00160A	0,160
00250A	0,250
00315A	0,315
00500A	0,500
00800A	0,800
01000A	1,000
01250A	1,250
01600A	1,600
02000A	2,000
02500A	2,500
03000A	3,000
03150A	3,150
04000A	4,000
05000A	5,000
06000A	6,000
06300A	6,300
08000A	8,000
10000A	10,000
12000A	12,000
15000A	15,000
20000A	20,000

Обозначение ③	Способность к разбитию
L	низкая

Обозначение ④	Упаковка, шт
5PC	5
50PC	50
100PC	100



ООО "ДЕФАЙНУМ" ● РФ, 141407, МО, Г.ХИМКИ, НАГОРНОЕ Ш., 2, ЛИТ.К, ПОМ.42
+7(495)766-1798 ● SALES@DEFINUM.RU ● WWW.DEFINUM.RU